

Delta Electronics Standard Power Supply

デルタ電子 LED電源

定電流タイプ

JPCO

Features

- 定電流出力
- ワールドワイド入力電圧 90-266Vac
- 高効率 最大 95%
- 広PWM調光範囲 5% - 100%
- 低突入電流 < 6A
- IP67 防水防塵対応
- PSE対応



デルタ電子株式会社



JPCI

Features

- DAL調光信号対応LEDドライバー
- 定電流出力
- ワールドワイド入力電圧 90-266Vac
- 高効率 最大 93%
- 広動作温度範囲 -20°C to +50°C
- 低突入電流 < 6A
- 内蔵DIPスイッチにて出力電流値変更可能
- PSE対応



デルタ電子株式会社

定電圧タイプ

JPVO

Features

- 定電圧出力 24V
- ワールドワイド入力電圧 90-266 Vac
- 高効率 最大 90%
- 広範囲動作温度 -40°C to +55°C
- IP67 防水防塵対応
- PSE対応



デルタ電子株式会社



LNE

Features

- 定電圧出力
- ワールドワイド入力電圧 90-264 Vac
- 高効率 最大 93.5%
- 耐雷サージ Common Mode 6 kV & Differential Mode 4 kV
- 電圧電流調整機能付き & 調光機能付き 選択可能
- IP65 / IP67 防水防塵対応
- PSE対応




製品ラインナップ一覧-JPCX,JPVX

カテゴリ	防水IP67			室内仕様、電流切替可能	防水IP67
シリーズ	JPCO (定電流)			JPCI (定電流)	JPVO (定電圧)
製品					
出力電流(電圧)	500mA	700mA	1000mA	150mA,200mA 250mA,300mA	24V
出力電 力 W	50			●	●(30W)
	75	●	●		●(60W)
	100	●	●		●(90W)
	150	●	●		●
	200			●	

Delta Electronics Standard Power Supply

デルタ電子 LED電源

製品ラインナップ-LNE

カテゴリ	防水IP65、IP67					
シリーズ	LNE					
製品						
出力電圧	12V	24V	36V	48V	54V	
出力電 力 W	100	●	●	●	●	
	120	●	●	●	●	
	150	●	●	●	●	●
	185	●	●	●	●	●
	320	●	●	●	●	

QCD



- 日本市場向けに約30年の実績
厳しい品質要求に対応
- 出荷量世界No.1
コストメリットに貢献
- 日本倉庫 常時在庫品あり
1週間以内の出荷可能

アフターサポート



テクニカルセンター@東京によるアフターサポート対応
 ・経験豊富なFAE在中
 ・一次解析 一週間以内に日本語レポート提出
 二次解析 製造工場にて実施

Authorized Distributor:

会社概要
商号

設立
日本本社
グループ本社

Company Profile

デルタ電子株式会社
DELTA ELECTRONICS (JAPAN), INC.
1991年6月
東京都港区芝大門2-1-14
台湾

