

「鑄管」



Imokan-800/1200

炉前溶湯品質管理

●基本仕様

項目	仕様
CEメータ機能	・CE(炭素当量), C(カーボン), Si(シリコン), FC(抗張力) ・TL(初晶温度)TE(共晶温度) セ氏/華氏表示切替 ・グラフ表示 セ氏/華氏表示切替 ・測定開始温度設定(変更)機能
過不足量計測機能	FeC, FeSi, SS
溶湯温度測定機能	自動ピークホールド機能
溶湯重量	最大9999kg
設定機能	目標材質, 検量線, その他測定条件
履歴表示機能	測定データ, 温度曲線と成分変動グラフ(TL, TE, 炭素量, 珪素量)を表示 時系列に拡大縮小機能付
外部保存機能	USBメモリに測定データと温度曲線グラフのデータを保持
記録機能	最大3ヶ月分の測定データを保持
CPUボード	Vortex86SX 300MHz(ペンティアム互換)
LCD表示	TFT 8インチ(Imokan-800) / FTT 12.1インチ(Imokan-1200)
キーボード	専用メンブレンシート及び外部USBキーボード接続可能
マウス	外部USBマウス接続可能
RS232C	オプション接続用
LAN	RJ45コネクタ 10/100Mbps
USB	USB2.0 2CH (USBフラッシュメモリー, USBカードリーダーへの接続可)
温度計 K-TYPE	iDAq-TMPKR 0.3%級 -58F~2498F(-50°C~1370°C)
温度計 R-TYPE	iDAq-TMPKR 0.3%級 -58F~3200F(-50°C~1760°C) B-TYPE切り替え可能
K-TYPE コネクタ	オメガコネクタ 温度補償型
R-TYPE コネクタ	オメガコネクタ 温度補償型
電源	3Pインレット AC100V~AC230V 自動切り換え
ヒューズ	250V/3A
寸法	250W×100D×300H(Imokan-800) / 400W×100D×400H(Imokan-1200)
重量	3.4kg(Imokan-800) / 5.6kg(Imokan-1200)

●外観



<開発・製造・販売>

ジェイシーネット株式会社

550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-5-6 本町辰巳ビル6階
TEL : 06-6444-0088 FAX : 06-6444-0450

e-mail:sales@mail.com-flex.com
http://www.com-flex.com

<販売代理店>