

# ワンタッチマウントLED

ケーブルへ圧接することで好きな位置にLEDをマウントできます

製品名	ワンタッチマウントLED
型式	JCL-5T(B・W・T)-(CW・WW・B)-C カバー付き JCL-5T(B・W・T)-(CW・WW・B) カバーなし
特徴	★トップ型LED(単色)をケーブルにマウントできます ★取付ピッチ(間隔)は自由に設定できます ★LEDは1球DC12V動作品です ★カバーの色を選べます(Option: 着せ替え)

- ☆ピッチは自由に☆
- ☆1LED=DC12V動作☆
- ☆カバーは着せ替え可能☆

用途 イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート、看板ピット文字内照用

## 製品外観



仕様 JCL-5T(B・W・T)-(CW・WW・B)-C カバー付き  
JCL-5T(B・W・T)-(CW・WW・B) カバーなし

防塵・防滴	防滴仕様 (IP44)
定格電圧	DC12V
定格電流	18mA/球
LED数	1球
LED実装間隔	15mm以上 自由配置
消費電力	0.2W/球
連結数	Cable=0.75sq, 電流Max (6A) 例) 50mmピッチで最大300個を連結 (67W)
LEDカラー	WW, CW, Blue
砲弾カバー色	標準: 透明、Option (赤、青)
ランプホルダー	黒(B)、白(W)、透明(T)
ホルダーカバー	黒(B)、白(W)、透明(T)
使用LED	トップ型φ5
LED配光角	120度
設計寿命	40000時間(輝度が70%になるまでの時間)
使用温度範囲	-20°C~60°C
保存温度	-30°C~85°C
湿度範囲	80%以下(結露なきこと)

## 各寸法&ケーブルへの取付方法

